

Undgå disse påvirkninger af udstyret, for at minimere reducere af udstyrets funktion.

- Høje temperaturer
- Skarpe kanter
- Kemikalier
- Maling
- Slitage
- Klimatiske forhold
- Sollys
- Pendulfald

Periodisk service

Kort sagt:

Periodisk service skal udføres mindst hver **12 måned**, eller oftere hvis producenten eller ejer anser det nødvendigt.

Dette skal gøres af en kompetent person, som er autoriseret til at servicere det pågældende udstyr.

Info om service hos D-S:

Ved service godkendes eller kasseres produkt efter grundig kontrol iht. EN 365.

Vi vil altid informere om årsag til evt. kassering og vejledning samt forslag til erstatningsprodukt.

Vi kan desuden kassere produkt på forsvarlig vis eller sende det retur til ejer hvis dette ønskes (Må ikke tages i brug)

Hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S har vi autoriseret servicecenter og certificerede personer til at servicere alle kendte mærker:

CHECKMATE, PROTECTA, SALA, SNIKKI, ITK, TROLL, SPANSET, LINJEDON, POLYPRODUKTER, ANTEC, TRACTEL, ARCON, SEILMAKER MATHIESEN, PETZL, CRESTO, ASSECURO, BERO, EKMAN, FALLSAFE ONLINE, MELBY, MILLER by SPERIAN/HONEYWELL, NORTH

Vi **registrerer** dit faldsikringsudstyr ved køb og service, og vil efterfølgende indkalde dette til service når tid er iht. EN 365.

Ved spørgsmål til vedligehold af udstyr eller behov for service kontakt:

D-S Faldsikring på Tlf. 55 44 66 44 Mail: fallsafe@d-s.dk

VEDLIGEHOOLD AF FALDSIKRINGSUDSTYR



- Hurtigvejledning til vedligehold af dit udstyr
- Forlæng levetiden af udstyret
- Begræns risiko for defekt udstyr
- Undgå ulykker

Faldsikringsudstyr kræver vedligeholdelse og service.

”Dette er ikke bare en god idé. Det er lovpligtigt.”

Information i denne folder er lavet ud fra Arbejdstilsynets vejledning i Faldsikring, og generel vejledning vedr. vedligehold af faldsikringsudstyr.

OBS! Vedligeholdelse og service skal altid først og fremmest udføres i henhold til producentens anvisning.

Yderligere info om vedligehold kan findes i brugsanvisning medfølgende produkt, eller ved at kontakte os.

D-S Sikkerhedsudstyr A/S har eget autoriseret **servicecenter og værksted** til servicering/reparation af faldsikringsudstyr, og har flere **certificerede** kompetente personer.

Vi er certificeret til service af seler, bæltter, liner, falddæmpere, kroge og vertikale systemer fra følgende producenter:

CHECKMATE, PROTECTA, SALA, SNIKKI, ITK, TROLL, SPANSET, LINJEDON, POLYPRODUKTER, ANTEC, TRACTEL, ARCON, SEILMAKER MATHIESEN, PETZL, CRESTO, ASSECURO, BERO, EKMAN, FALLSAFE ONLINE, MELBY, MILLER by SPERIAN/HONEYWELL, NORTH

Hvis dit produkt ikke nævnes i ovenstående, vil vi finde den nødvendige person til service af dette.

Kontakt:

D-S Sikkerhedsudstyr A/S

Menstrupvænge 10

4700 Næstved

ATT. Faldsikring

Tlf. 55 44 66 44

Mail: fallsafe@d-s.dk

Der findes **løbende vedligehold** og **periodisk service** af faldsikringsudstyr:

Løbende vedligehold

Kort sagt:

Det er arbejdsgivers pligt at sørge for **procedurer** for:

- **Opbevaring**
- **Vedligehold**
- **Reparation**
- **Udskiftning af udstyr**

Leverandørens brugsanvisning om vedligeholdelse, **opbevaring** og holdbarhed skal følges, for at faldsikringsudstyret kan yde den tilsigtede beskyttelse.

Den bedste sikkerhed for, at et faldsikringsudstyr fungerer efter hensigten, fås ved altid at kontrollere udstyret grundigt forinden brug.

Før brug kontrollerer brugeren, om faldsikringsudstyret er helt, funktionsdygtigt og rent. Desuden kontrolleres, om udstyret har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger, mindst én gang årligt af en kompetent person anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet.

Fangindretninger og glidesystemer skal være rene for at kunne fungere. Udstyret skal ses efter for trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse.

Brugeren skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen med henblik på **reparation**, udskiftning af komponenter eller kassering. Udskiftningen skal foretages af fabrikanten eller af en anden kompetent person. Reparation skal gøre udstyret fuldt funktionsdygtigt og skal foretages af en kompetent person anvist af producenten.

Udstyr skal altid serviceres efter evt. fald.

Udstyr må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn efter producentens anbefalinger.

Faldsikringsudstyret skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys. UV-stråler beskadiger materialet i seler og liner, som derved taber deres styrke. Oplysning om levetid kan fås hos leverandøren. Normalt er den forventede levetid for faldsikringsudstyr 5 år fra tidspunktet for ibrugtagning.

